

- Leuchtenart:** Mastleuchte
- Bezeichnung:** 897  
867--Asymmetrisch
- Schutzart:** IP 54
- Anwendung:** Mastleuchte für den Innen- und Außenbereich
- Leuchtmittel:** Hochvolt LED Modul 24,3 Watt  
Direktanschluss 230 V, 50 Hz  
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)  
Lichtstrom 3000 lm  
DALI - fähig

**Konstruktion:**

Mast aus Aluminiumrohr mit Tür und Kabeleinführung  
Aluminiumguß  
Acrylglas, klar  
Schutzleiteranschluß  
Schutzart IP 54  
Spritzwassergeschützt  
Staubgeschützt  
Schutzklasse 1  
CE - Konformitätszeichen

**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Das Erdkabel durch die Kabeleinführung in den Mast ziehen und den fachgerechten Aufbau des Mastes vornehmen.

Die Fundamentgröße ist bauseits unter Berücksichtigung von Topographie, Bodenbeschaffenheit und Windlast zu bestimmen.

Nach Aufbau des Mastes wird die Mastaufsatzleuchte (inkl. ca. 3 m Anschlußleitung) von oben in den Mast geführt

**(867 beachte Position Asymetrie!!)**

und mittels der drei seitlichen Senkkopfschrauben befestigt.

Elektrischen Anschluß vornehmen.

**Lieferbares Zubehör:**

Kabelübergangskasten Artikel Nr. 690036

Korrosionsschrumpfmanschette für Mast ESB-Nummer LMCO160

**Reinigung / Pflege:**

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

