

- Leuchtenart:** Mastleuchte
- Bezeichnung:** 897
- Schutzart:** IP 54
- Anwendung:** Mastleuchte für den Innen- und Außenbereich
- Leuchtmittel:** Hochvolt LED Modul 26,7 W
Direktanschluss 230 V, 50 Hz
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)
Lichtstrom 3000 lm
DALI - fähig

Konstruktion:

Mast aus Aluminiumrohr mit Tür und Kabeleinführung
Aluminiumguß
Acrylglas, klar
Schutzleiteranschluß
Schutzart IP 54
Spritzwassergeschützt
Staubgeschützt
Schutzklasse 1
CE - Konformitätszeichen

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Das Erdkabel durch die Kabeleinführung in den Mast ziehen und den fachgerechten Aufbau des Mastes vornehmen.

Die Fundamentgröße ist bauseits unter Berücksichtigung von Topographie, Bodenbeschaffenheit und Windlast zu bestimmen.

Nach Aufbau des Mastes wird die Mastaufsatzleuchte (inkl. ca. 3 m Anschlußleitung) von oben in den Mast geführt und mittels der drei seitlichen Senkkopfschrauben befestigt.

Elektrischen Anschluß vornehmen.

Lieferbares Zubehör:

Kabelübergangskasten Artikel Nr. 690036
Korrosionsschrumpfmanschette für Mast ESB-Nummer LMCO160

Reinigung / Pflege:

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

