

**Leuchtenart:** Wandleuchte

**Leuchtenbezeichnung:** 6411

**Schutzart:** IP 44

**Leuchtmittel:** Hochvolt LED - Modul 8 W  
 Direktanschluss 230 V, 50 Hz  
 Lichtfarbe 3000°K (warmweiß), 880 lm

**Konstruktion:**

Leuchte bestehend aus:  
 Aluminiumguß  
 Opalglas  
 Anschlußklemme 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Schutzleiteranschluß  
 4 Befestigungslöcher Ø6 mm im Wandschild,  
 Abstand horizontal und vertikal 220 mm  
 Schutzart IP 44  
 Spritzwassergeschützt  
 Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1 mm  
 Schutzklasse 1  
 CE – Konformitätszeichen

**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
 Die vier Schrauben lösen und die Leuchtenarmatur mit Glas abnehmen.  
 Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungsstülpe des Wandschildes führen und dieses auf Montagegrund fixieren.  
 Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben.  
 Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.  
 Glas und Leuchtenarmatur zusammen über dem Wandschild zentrieren und befestigen.

**Hinweis:**

- Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

