

**Leuchtenart:** Mastaufsatzleuchte

**Leuchtenbezeichnung:** 808 / 809

**Schutzart:** IP 54

**Anwendung:** Mastaufsatzleuchte für den Innen – und Außenbereich für Mastzopf Ø76mm

**Leuchtmittel:** integriertes LED Modul 52 W , 4150lm, incl. Konverter  
Lichtfarbe warmweiß, 3000° K  
Direktanschluss 230 V, 50 Hz

**Konstruktion:**


Aluminiumguß, Aluminium  
Konus-Reflektorenraster aus Aluminium, weiß  
für tief- / breitstrahlende rotationssymmetrischen Lichtverteilung  
Schlagzäher Schutzzylinder aus Plexiglas, klar  
Schutzart IP 54  
Spritzwassergeschützt  
Staubgeschützt  
Schutzklasse 1  
CE - Konformitätszeichen

**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
Leuchtenkörper mit Konusraster und Plexiglaskörper auf den Mast aufsetzen.  
Vorher Verbindungskabel durch den Mast nach unten führen.  
Mastaufsatz mit Hilfe der drei Gewindestifte gegen den Mast verspannen.  
Netzkabel mit Anschlußklemme verbinden.  
Das Dach und die Mastspitze auf den Mastaufsatz aufsetzen.  
Mastspitze gegen den Mastaufsatz mit drei Gewindestiften verspannen.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

**808**



**809**

