

Leuchtenart: Pollerleuchte

Bezeichnung: 2297

Schutzart: IP 44

Anwendung: Pollerleuchte für den Innen- und Außenbereich

Leuchtmittel: Hochvolt LED Modul CIRCLE 18,5 W
Direktanschluss 230 V, 50 Hz
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)
Lichtstrom 2000 lm

Konstruktion:

Aluminiumguß

Aluminiumrohr

Acrylglas, klar

Bodenmontagefuß mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm²

3 Befestigungslöcher ø8 mm, 120° versetzt auf Lochkreis ø100mm

Schutzleiteranschluß

Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Nach Lösen der drei Linsenkopfschrauben (am unteren Ende des Pollerrohres) wird der Montagefuß sichtbar.

Das Anschlusskabel durch den Montagefuß ziehen und diesen auf einem Fundament oder dem, als Zubehör lieferbaren, Erdsockel Art.-Nr. 690010 befestigen. Schutzleiterverbindung sowie elektrischen Anschluß in der Verteilerdose herstellen. Anschließend die Leuchte über den Montagefuß setzen, ausrichten und mit den Linsenkopfschrauben wieder befestigen.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

