

Leuchtenart: Deckenaufbaustrahler

Leuchtenbezeichnung: 2318 (Edelstahl)
2319 (Alu)

Schutzart: IP 44

Leuchtmittel: LED Hochvolt Modul 8 W ,
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)
Direktanschluss 230 V, 50 Hz

Konstruktion:

Aluminiumguß
Aluminiumrohr (2319)
Edelstahlrohr (2318)
Sicherheitsglas, klar
Montageplatte mit Anschlußklemme 2 x 2,5mm²
2 Befestigungslöcher ø 7mm, Abstand 67mm
Schutzleiteranschluß
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse 1
CE – Konformitätszeichen

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb der Leuchte sind die nationalen und internationalen elektrischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Wandschild mit Hilfe der drei Gewindestifte aus dem Leuchtenrohr lösen.

***Achtung: Bitte vor der Positionierung der Montageplatte unter der Decke die Schwenkrichtung des Leuchtmittels beachten!**

Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangsstülpe in der Montageplatte ziehen. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen und Montageplatte auf Montagegrund anschrauben.

Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben.

Die beiden seitlichen Schrauben unterhalb des LED-Leuchtmittels leicht lösen und das schwenkbare Leuchtmittel gemäß dem gewünschten Lichtaustrittswinkel ausrichten und mit Hilfe der beiden Schrauben wieder fixieren.

Leuchtenrohr über der Montageplatte fixieren und mit Hilfe der drei Gewindestifte gegen dieses verspannen.

Hinweis:

- Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!
- Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!

