

**Leuchtenart:** Wandleuchte

**Leuchtenbezeichnung:** 6166 ( Edelstahl )  
6169 ( Aluminium )

**Schutzart:** IP 44

**Anwendung:** Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich.

**Leuchtmittel:** 2 Stück Kompakt-Leuchtstofflampe TC-D 18 W,  
G24d-2 Sockelung

Osram: Dulux D 18 W  
Philips: Master PL-C 18 W

**Konstruktion:** Leuchte bestehend aus:  
Aluminiumguß  
Edelstahl  
ESG-Glas, opal  
2 Befestigungslöcher 10x6 mm, Abstand senkrecht 60mm,  
Abstand waagerecht 340mm  
Leitungseinführung mit Kabeldurchführungsstülle für Anschlußleitung max. 1,5mm<sup>2</sup>  
Anschlußklemme 2x2,5mm<sup>2</sup>  
Schutzleiteranschluß  
Fassung G24d-2  
Schutzart IP 44  
Spritzwassergeschützt  
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm  
Schutzklasse 1  
CE - Konformitätszeichen

**Montage:** Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
Wandschild mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte aus Leuchtenarmatur lösen, Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangsstülle ziehen und Wandschild auf Montagegrund anschrauben. Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an Klemme herstellen. Leuchtmittel einsetzen. Leuchtenarmatur über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte gegen dieses verspannen.

**Leuchtmittelwechsel - Wartung:** Leuchtenarmatur abnehmen  
Leuchtmittel wechseln  
Gläser säubern  
Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

