

Leuchtenart: Sockelleuchte (Edelstahl)

Leuchtenbezeichnung: 555

Schutzart: IP 44

Anwendung: Pollerleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 1x Allgebrauchsglühlampe A60 max.75W, E27 Sockelung

Konstruktion: Edelstahl
 Opalglas matt
 Anschlußklemme 3 x 2,5mm²
 Schutzleiteranschluß
 3 Befestigungslöcher ø8 mm, 120° versetzt auf Lochkreis ø60mm
 1 Fassung E27
 Schutzart IP 44
 Spritzwassergeschützt
 Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
 Schutzklasse 1
 CE - Konformitätszeichen



Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der drei Sechskantschrauben am unteren Ende des Pollerrohres wird die Bodenmontageplatte sichtbar. Mit Hilfe der mitgelieferten Befestigungsschrauben diese auf einem festen, ebenen Untergrund (Fundament) aufschrauben. Das Anschlußkabel wird durch das Fundament bzw. durch die Bodenmontageplatte zur Anschlußklemme geführt und verdrahtet. Nach dem Verdrahtungsvorgang die Schutzkappe wieder über die Klemme stülpen.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Zum Leuchtmiteleinsatz die drei Sechskantschrauben am unteren Ende des Pollerrohres lösen und dieses abnehmen. Glas heraus-schrauben. Leuchtmittel in die Fassung einsetzen, Glas einschrauben und auf richtigen Sitz der Dichtung achten. Pollerrohr wieder aufsetzen und festschrauben.

Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!