

**Leuchtenart:** Wandleuchte (Edelstahl)

**Leuchtenbezeichnung:** 627 / 687 / 600

**Schutzart:** IP 44

**Anwendung:** Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich.

**Leuchtmittel:** 1 Stück Kompaktleuchtstofflampe TC-D 18 W, G24 d-2 Sockelung

Osram:	Dulux D , 18 W	1200 lm
Philips:	PL-C , 18 W	1200 lm

**Konstruktion:** Leuchte bestehend aus:

- Edelstahl und
- Aluminiumguß
- Acrylglas, satiniert
- Anschlußklemme 2 x 2,5mm<sup>2</sup>
- Schutzleiteranschluß
- 2 Befestigungslöcher ø6 mm, Abstand 60mm horizontal.
- Fassung G24 d-2
- Schutzart IP 44
- Spritzwassergeschützt
- Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
- Schutzklasse 1
- CE - Konformitätszeichen
- Gewicht 2,5 kg

**Montage:** Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
Mit Hilfe der drei Gewindestifte Leuchtenoberteil vom Wandanleger trennen.  
Anschlußkabel durch das Leuchtenunterteil führen. Mit Hilfe der mitgelieferten Dübel und Montageschrauben den Wandausleger an der Wand befestigen.  
Kundenseitiges Kabel an der Anschlußklemme anschließen.  
Leuchtenoberteil wieder auf Wandausleger aufsetzen und durch Festziehen der Gewindestifte miteinander verbinden.

**Leuchtmittelwechsel:**

Leuchte spannungsfrei schalten!

Zum Leuchtmiteleinsatz oberen Deckel abschrauben, Leuchtmittel in die Fassung einsetzen und Deckel anschließend wieder aufsetzen und Gewindestifte festziehen.

**Achtung:** Kappe mit Wasserablaufloch immer nach unten nehmen.

**Hinweis:** Zur Pflege des Acrylglases nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!  
Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!

