


Leuchtenart: Wandleuchte

Leuchtenbezeichnung: 672

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 1x QR-CB 12 V / 50W (Niedervolt-Halogenlampe)
Sockel GU 5,3



Konstruktion: Aluminiumguß
Blasenglas, klar
Anschlußklemme 2 x 2,5mm²
Schutzleiteranschluß
2 Befestigungslöcher ø6 mm, Abstand 140mm
1 Fassung GU 5,3
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse 1
CE - Konformitätszeichen
Gewicht 1,7 kg

Montage: Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Wandschild mit Hilfe der unteren Ringschneidschraube aus Leuchtenarmatur lösen, Netzanschluß durch die vorhandene Kabeldurchgangsstülpe ziehen und auf Montagegrund anschrauben. Silikonschläuche über Anschlußadern schieben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an Klemme herstellen. Leuchtmittel einsetzen. Leuchtgehäuse am oberen Rand des Wandschildes fixieren und mit Ringschneidschraube gegen das Wandschild verspannen.

Leuchtmittelwechsel - Wartung: Leuchtgehäuse abnehmen
Leuchtmittel wechseln
Glas säubern
Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden