

Leuchtenart: Wandstrahler

Leuchtenbezeichnung: 2111

Schutzart: IP 54

Anwendung: Wand- und Deckenstrahler für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 1 x Hochvolt - Halogenleuchtmittel QT-DE 12, max. 300 W,
Sockel R7s

Achtung: Abstand zur angestrahlten Fläche min. 0,5m!

Konstruktion:

Aluminiumguß
Borosilikatglas
Alu-Reflektor
Schwenkbar 90°
Anschlußklemme 2 x 2,5mm²
Schutzleiteranschluß
2 Befestigungslöcher ø6,5 mm in der Wandhalterung,
Abstand horizontal 170mm
1 Fassung R7s
Schutzart IP 54
Spritzwassergeschützt
Staubgeschützt
Schutzklasse 1
CE - Konformitätszeichen

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Abdeckung der Anschlußklemme im Hohlraum der Wandhalterung entfernen, Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme im herstellen. Klemme wieder abdecken.
Die Wandhalterung mit Hilfe zweier Schrauben auf einem festen Untergrund aufschrauben.
Gebrauchslage durch die seitlichen Innensechskantschrauben einstellen.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!
Dazu die Glasblende mittels der sechs Zylinderschrauben schrauben lösen, Leuchtmittel einsetzen und Glasblende wieder festschrauben.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

