


**Leuchtenart:** Deckeneinbaustrahler

**Leuchtenbezeichnung:** 2129

**Schutzart:** IP 23

**Anwendung:** Deckeneinbaustrahler für den Außen- und Innenbereich.



**Leuchtmittel:** 1 Stück Hochvolt – Halogenleuchtmittel PAR 20, 50 W , Sockel: E27

**Achtung:** Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden. Um Verbrennungen zu vermeiden ist der Hautkontakt zu diesen Teilen zu vermeiden.

**Konstruktion:** Leuchte bestehend aus:  
Aluminiumguß  
Anschlußbügel mit Anschlußklemme 2 x 2,5mm<sup>2</sup>  
Schutzleiteranschluß  
3 Befestigungslöcher Ø5mm im Gehäuseflansch, Lochkreisdurchmesser Ø95mm  
Fassung E 27  
Schutzart IP 23  
Regengeschützt und abgedeckt  
Schutzklasse 1  
CE - Konformitätszeichen  
Gewicht 0,7 kg

**Montage:** Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
Netzanschlußleitung durch die vorhandene Deckeneinbauöffnung (Ø88mm) und durch die im Gehäuse befindlichen Kabeldurchführungsstulle führen.  
Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben.  
Anschlußbügel aus dem Gehäuse schrauben und Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an Klemme herstellen. Anschlußbügel wieder einschrauben und Leuchtengehäuse mittels 3 Senkschrauben in der Decke verschrauben.  
Leuchtmittel einsetzen und Abschlußdeckel mit Hilfe der drei Gewindestifte gegen das Leuchtengehäuse verspannen.

**Leuchtmittelwechsel - Wartung:** Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden