

**Leuchtenart:** Pollerleuchte

**Leuchtenbezeichnung:** 2204

**Schutzart:** IP 54

**Anwendung:** Pollerleuchte für den Innen – und Außenbereich

**Leuchtmittel:** 1 Stück Leuchtstofflampe TC-L, 24 W, 2G11 Sockelung  
 Osram: Dulux – L, 24 W, 1200 lm  
 Philips: PL-L, 24 W, 1800 lm

**Konstruktion:**

Aluminiumguß, Aluminiumprofil  
 Konusraster – Spiegeloptik aus hochglänzendem eloxierten Aluminium für tief- / breitstrahlende rotationssymmetrischen Lichtverteilung  
 Schlagzäher Schutzzyylinder aus Plexiglas, klar  
 Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm<sup>2</sup>  
 3 Befestigungslöcher 9x15 mm, 120° versetzt auf Lochkreis ø120mm  
 Schutzleiteranschluß  
 1 Fassung 2G11  
 Schutzart IP 54  
 Spritzwassergeschützt  
 Staubgeschützt  
 Schutzklasse 1  
 CE - Konformitätszeichen

**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Nach Lösen der drei Gewindestifte am unteren Ende des Pollerrohres wird die Bodenmontageplatte sichtbar. Das Anschlußkabel durch die Bodenmontageplatte ziehen und diese auf einem bauseits zu erstellenden Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdsockel (690010) befestigen. Schutzleiterverbindung sowie elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Nach dem Verdrahtungsvorgang die Schutzkappe wieder über die Klemme stülpen. Anschließend das Pollerrohr über die Montageplatte setzen und mit den drei Gewindestiften fixieren.

**Hinweis:**

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein. Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten: Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

**Leuchtmittelwechsel - Wartung:**

Leuchte spannungsfrei schalten!  
 Die drei Gewindestifte der Pollerkappe lösen und diese mit dem Pollerhut abnehmen. Leuchtmittel einsetzen. Pollerkappe und Pollerhut wieder aufsetzen und befestigen. Auf richtigen Sitz der Dichtung achten!

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

