

**Leuchtenart:** Pollerleuchte

**Leuchtenbezeichnung:** 2273

**Schutzart:** IP 44

**Anwendung:** Pollerleuchte für den Innen- und Außenbereich

**Leuchtmittel:** 2 x LED-Modul 6,7 W incl. Converter,  
Direktanschluss 230 V, 50 Hz,  
Lichtfarbe warmweiß, 3000°K

**Konstruktion:**

Edelstahl  
Aluminiumprofil, Aluminiumguß  
Sicherheitsglas  
Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm<sup>2</sup>  
Schutzleiteranschluß  
4 Befestigungslöcher  $\varnothing 7$  mm, Abstand 120 mm / 65 mm  
Schutzart IP 44  
Spritzwassergeschützt  
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm  
Schutzklasse 1  
CE - Konformitätszeichen

**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der vier Gewindestifte am Fuß der Leuchte, wird die Bodenmontageplatte sichtbar.

Das Anschlußkabel durch die Bodenmontageplatte ziehen und diese auf einem bauseits zu erstellenden Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdsockel (690011) befestigen.

Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.

Anschließend die Pollerleuchte über der Montagplatte fixieren und verspannen.

**Hinweis:**

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

**Achtung:**

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsmittel verwenden!

