

Leuchtenart: Wand- und Deckenstrahler

Leuchtenbezeichnung: 2420

Schutzart: IP 54

Anwendung: Wand- und Deckenstrahler für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: LED Hochvolt Modul 12 W ,
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)
Direktanschluss 230V, 50Hz

Achtung:

Abstand zur angestrahlten Fläche min. 0,5m !

Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden. Um Verbrennungen zu vermeiden ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu vermeiden.

Konstruktion:

Aluminiumguß

Borosilikatglas

Drehbar 340° / Schwenkbar 120°

Anschlußklemme 3 x 2,5mm²

Schutzleiteranschluß

2 Befestigungslöcher ø6 mm, im separaten Wandschild

Abstand 60mm

Schutzart IP 54

Spritzwassergeschützt

Staubgeschützt

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

Gewicht 2 kg

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die beiden im Montage-Set befindlichen Sechskantmessingschrauben in die dafür vorgesehene Bohrungen in waagerechter Ausrichtung fixieren. Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchführungsstülpe ziehen und mit der Lüsterklemme verbinden. Wandschild mit beigefügtem Befestigungsmaterial am Untergrund anschrauben (Wandschild - Kennzeichnung beachten).

Klemme mit internem Verbindungskabel anschließen und an vorgesehener Stelle im Wandschild fixieren. Schutzleiteranschluß an Klemme herstellen.

Leuchtenarmatur über die beiden Messingschrauben schieben und mit Hilfe der beiden Hutmuttern mit dem Wandschild verschrauben.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

