

Leuchtenart: Wandleuchte (Edelstahl) / Hausnummernleuchte mit LED

Leuchtenbezeichnung: 6000 / 6008 / 6009


Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich


Leuchtmittel: 6000 -LED, 1 W Leistungsaufnahme
6008 -LED, 1,2 W Leistungsaufnahme
6009 -LED, 1,5 W Leistungsaufnahme

Konstruktion: Leuchte besteht aus:
Edelstahl
LED-Einsatz, Farbe weiß, inklusive Konverter
Direktanschluß 230 V, 50 Hz
Individuell gelasert nach Vorgabe
Ziffernhöhe 100mm
6000: 4 Befestigungslöcher $\varnothing 5$ mm,
Abstand waagrecht 90mm, Abstand senkrecht 150mm
6008: 4 Befestigungslöcher $\varnothing 5$ mm,
Abstand waagrecht 150mm, Abstand senkrecht 150mm
6009: 4 Befestigungslöcher $\varnothing 5$ mm,
Abstand waagrecht 234mm, Abstand senkrecht 150mm
Anschlußklemme 2 x 2,5mm²
Schutzleiteranschluß
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse 1
CE – Konformitätszeichen


6000



6008



6009



Montage: Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Mit Hilfe von zwei Senkkopfschrauben je Seite, das Ziffernblech vom Wandblech abschrauben.
Das unter dem LED Einsatz befindliche Anschlußgehäuse abschrauben und Anschlußkabel durch die Kabeldurchführungstülle ziehen. Das Wandblech auf einem festen Untergrund aufschrauben.
Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Anschlußgehäuse über die Klemme stülpen und wieder befestigen. Ziffernblech über dem Wandblech fixieren und verschrauben.

Bitte beachten: Eine Leuchte im Außenbereich ist permanent den unterschiedlichsten Umwelteinflüssen ausgesetzt. Um einer Beeinträchtigung der Edelstahloberfläche entgegenzuwirken, empfehlen wir eine regelmäßige Reinigung bzw. Pflege dieser Flächen mit einem handelsüblichen Glasreiniger (z.B. Sidolin) oder einem Edelstahlreiniger. Staubpartikel von anderen Metallen wie Stahl, Messing usw. bitte unverzüglich entfernen, da diese Ablagerungen zu Korrosionsschäden führen können. Bitte auch jeglichen Kontakt der Oberfläche mit anderen Metallteilen vermeiden. Nur die beiliegenden Edelstahlschrauben verwenden!

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden