

Leuchtenart: Wandleuchte

Leuchtenbezeichnung: 6165 (Edelstahl)
6168 (Aluminium)

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich.

Leuchtmittel: 1 Stück Kompakt-Leuchtstofflampe TC-D 26 W,
G24d-3 Sockelung



Osram: Dulux D 26 W
Philips: Master PL-C 26 W

Konstruktion: Leuchte bestehend aus:
Aluminiumguß
Edelstahl (bei 6165)
ESG-Glas, opal
2 Befestigungslöcher 10x6 mm, Abstand senkrecht 60mm,
Abstand waagrecht 220mm
Leitungseinführung mit Kabeldurchführungsstülle für Anschlußleitung max. 1,5mm²
Anschlußklemme 2x2,5mm²
Schutzleiteranschluß
Fassung G24d-3
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse 1
CE - Konformitätszeichen

Montage: Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wandschild mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte aus Leuchtenarmatur lösen, Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangsstülle ziehen und Wandschild auf Montagegrund anschrauben. Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an Klemme herstellen. Leuchtmittel einsetzen. Leuchtenarmatur über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte gegen dieses verspannen.

Leuchtmittelwechsel - Wartung: Leuchtenarmatur abnehmen
Leuchtmittel wechseln
Gläser säubern
Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

6165



6168

