

**Leuchtenart:** Wandleuchte

**Leuchtenbezeichnung:** 6366 (Edelstahl)  
6369 (Aluminium)

**Schutzart:** IP 44

**Anwendung:** Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich.

**Leuchtmittel:** 2 x LED - Modul 9,6 W incl. Konverter  
Direktanschluss 230V,50Hz  
Lichtfarbe weiß, 3000°K

**Konstruktion:**

Leuchte bestehend aus:

Aluminiumguß

Edelstahl (bei 6366)

ESG-Glas, opal

Wandschild mit 2 Befestigungslöchern 6x10 mm,

Abstand senkrecht 60mm, Abstand waagrecht 340mm

Leitungseinführung mit Kabeldurchführungsstülle

für Anschlußleitung max. 1,5mm<sup>2</sup>

Anschlußklemme 2x2,5mm<sup>2</sup>

Schutzleiteranschluß

Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Wandschild mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte aus Leuchtenarmatur lösen, Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangsstülle ziehen und Wandschild auf Montagegrund anschrauben.

Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an Klemme herstellen.

Leuchtenarmatur über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte gegen dieses verspannen.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

