

Leuchtenart: Wandleuchte

Leuchtenbezeichnung: 6406

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandleuchte für Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: integriertes Hochvolt LED-Modul
1 x 8 W, 880 lm, 3000°K

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:
 Aluminiumguß
 ESG - Milchüberfangglas
 4 Befestigungslöcher $\varnothing 6$ im Wandschild,
 horizontal und vertikal 218mm
 Leitungseinführung mit Kabeldurchgangsstülle
 für Anschlußleitung max. 3 x 1,5mm²
 Anschlußklemme 2 x 2,5mm²
 Schutzleiterklemme
 Schutzart IP 44
 Spritzwassergeschützt
 Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
 Schutzklasse 1
 CE - Konformitätszeichen

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
 Mit Hilfe der vier Gewindestifte Wandschild aus Leuchtenarmatur lösen.
 Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungsstülle führen und das Wandschild auf Montagegrund fixieren. Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben.
 Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.
 Leuchtenarmatur mit den Gewindestiften am Wandschild festspannen.

Hinweis

- Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

