

**Leuchtenart:** Wandleuchte

**Leuchtenbezeichnung:** 6409

**Schutzart:** IP 44

**Leuchtmittel:** Hochvolt LED - Modul 8 W  
Direktanschluss 230 V, 50 ,Hz  
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß), 880 lm

**Konstruktion:**

Leuchte bestehend aus:  
Aluminiumguß  
Opalglas  
Anschlußklemme 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Schutzleiteranschluß  
3 Befestigungslöcher Ø6 mm im Wandschild,  
auf Teilkreis Ø 270 mm  
Schutzart IP 44  
Spritzwassergeschützt  
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1 mm  
Schutzklasse 1  
CE – Konformitätszeichen

**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
Die drei Schrauben lösen und die Leuchtenarmatur mit Glas abnehmen.  
Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungsstülpe des Wandschildes führen und dieses auf Montagegrund fixieren.  
Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben.  
Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.  
Glas und Leuchtenarmatur zusammen über dem Wandschild zentrieren und befestigen.  
Auf richtigen Sitz der Dichtung am Glas achten!

**Hinweis:**

- Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

