

Leuchtenart: Wandleuchte

Leuchtenbezeichnung: 6410

Schutzart: IP 44

Leuchtmittel: Hochvolt LED - Modul 8 W
Direktanschluss 230 V, 50 ,Hz
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß), 880 lm

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:
Aluminiumguß
Opalglas
Anschlußklemme 2 x 2,5 mm²
Schutzleiteranschluß
3 Befestigungslöcher Ø6 mm im Wandschild,
auf Teilkreis Ø 220 mm
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1 mm
Schutzklasse 1
CE – Konformitätszeichen

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Die drei Schrauben lösen und die Leuchtenarmatur mit Glas abnehmen.
Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungsstülpe des Wandschildes führen und dieses auf Montagegrund fixieren.
Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben.
Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.
Glas und Leuchtenarmatur zusammen über dem Wandschild zentrieren und befestigen.

Hinweis:

- Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

